



Minarc Evo 180

Laadukasta hitsausta missä ikinä työskenteletkin



Energy efficient



- Erinomainen hitsauksen laatu
- Sopii kaikille puikkotyypeille
- Voit käyttää pitkiä syöttövirtakaapeleita
- PFC-tekniikka takaa energiatehokkuuden
- Suuri hitsausteho ja hyvä käyttösuhde
- Kevyt kannettava hitsauslaite
- Vahvarakenteinen ja kestävä
- Tarkka Lift TIG -tekniikka
- Sopii sekä verkkovirta- että generaattorikäyttöön
- Kaukosäätömahdollisuus
- Kemppi 2+ -tuotetakuu osille ja työlle

Käyttökohteita

- Metallityöpajat
- Rakennusteollisuus
- Maatalous
- Korjaus ja kunnossapito

Tehokkaampi ja edullisempi kuin koskaan aiemmin

Puikkohitsauksen pikkujättiläinen on palannut vahvempana kuin koskaan

Minarc Evo 180 on suosittu Minarc Evo -tuoteperheen uusi malli. Sillä on kaikki edeltäjänsä hienot ominaisuudet, ja joukko uusia ja parannettuja. Päivitetty, parannettu ja tehostettu Minarc palvelee paikasta toiseen siirtyvää hitsaajaa paremmin kuin koskaan.

Erinomainen suorituskyky ei ole liioittelua. Minarc Evo 180:n kaikki ominaisuudet on suunniteltu vastaamaan liikkuvan hitsaajan tarpeita. Koon, painon ja suorituskyvyn suhteessa Minarcille ei löydy vertaista.

Sopii hyvin työmaakäyttöön, sillä Minarc Evo 180 toimii tehokkaasti sekä verkkovirralla että generaattorilla, jopa erikoispitkiä syöttövirtakaapeleita käytettäessä. Minarc Evo on kevyt kannettava, joten voit useimmiten viedä kaiken tarvitsemasi yhdellä kertaa.

Suuri jännitevara ja automaattinen valokaaren dynamiikan säätö takaavat erittäin vakaan valokaaren kaikissa hitsausasennossa ja useimmilla puikoilla, joten saat aina laadukkaita hitsejä.

Hitsausvirran säätö on helppoa suuren, selkeän mittarinäytön ansiosta, ja tarkka Lift TIG -sytytys takaa laadukkaan DC TIG -hitsauksen. Kaukosäätölaitteen avulla voit säätää hitsausparametreja kätevästi suoraan hitsauskohteesta, jolloin hitsisulan hallinta on entistä helpompaa.

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	1~, 50/60 Hz	230 V ±15 % (AU 240 V ± 15 %)
Liitäntäteho maksimivirralla	30 % ED (puikko)	170 A / 5,7 kVA
	35 % ED (TIG)	180 A / 4,0 kVA
Kuormitettavuus (40 °C) (puikko)	30 % ED	170 A / 26,8 V (140 AU: 28 % ED 140 A / 25,6 V)
	60 % ED	140 A / 25,6 V
	100 % ED	115 A / 24,6 V (140 AU: 80 A / 23,2 V)
Kuormitettavuus (40 °C) TIG	35 % ED	180 A / 17,2 V
	60 % ED	150 A / 15 V
	100 % ED	130 A / 15,2 V
Tyhjäkäyntijännite		90 V (VRD 30 V; AU VRD 12 V)
Tehokerroin 100% ED		0,99
Hyötysuhde 100 % ED (puikko)		84 %
Hitsauspuikot	∅	1,5...4 mm
Äärimitat	P x L x K	361 x 139 x 267 mm
Paino (liitäntäkaapelin kanssa)		5,85 kg
EMC-luokka		A
Standardit IEC 60974-1, -10, IEC 61000-3-12		

Tilaustiedot

Minarc Evo 140 AU*		61002140AU
Minarc Evo 180		61002180
Minarc Evo 180 AU*		61002180AU
Minarc Evo 180 (Tanska)*		61002180DK
Minarc Evo 180 VRD		61002180VRD
Maadoituskaapeli ja -puristin		6184015
Hitsausvirtakaapeli ja puikonpidin		6184005
Olkahihna		9592163
Lisävarusteet: TIG-poltin TTM15V	4 m	6271432
Elektroninen BETA 90X -hitsausmaski		9873047
R10-käsikaukosäädin	5 m	6185409

* AU-malli on tarkoitettu Australian ja Uuden-Seelannin markkinoille, DK-malli Tanskaan. Niissä on erilaiset verkkopistokkeet.



Kevyt, kompakti ja helposti kannettava.



Suuri ja selkeä mittarinäyttö



Minarc Evo 180 sisältää puikonpitimen ja hitsauskaapelin.