



TIG-hitsauspolttimet

Hitsaustyön ammattilaiset ansaitsevat parhaat mahdolliset työvälineet

Kempin TIG-polttimet istuvat käteen juuri oikeassa asennossa tuottamaan laadukasta jälkeä. Polttimet sopivat useisiin laitemalleihin, ja niitä on saatavilla eripituisina 4–16 metriin. Kempin TIG-polttimien valmistuksessa on käytetty kaikkein laadukkaimpia materiaaleja. Voit luottaa polttimien toimintaan ja keskittyä siistien TIG-hitsien luontiin.

TTM-polttimet on varustettu säädettävillä suojakaasuventtiileillä, mikä helpottaa perustason TIG-hitsaustöiden onnistumista. Soveltuvat käytettäväksi puikkohitsausvirtalähteissä kontakti- tai TouchArc-sytytyksellä.

TTK-polttimia voidaan käyttää useissa teollisuuden TIG-hitsauslaitteissa. Vakiokierteiset liittimet voidaan helposti kiinnittää virtalähteeseen ja jäähdytyslaitteeseen, ja kaikissa malleissa on vakiona sytytyskytkin, kaapeli ja liitin.

TTC-polttimia voidaan käyttää tietyissä Kempin TIG-hitsauslaitteissa. Saatavilla on sekä ilma- että nestejäähdytteisiä malleja. TTC-polttimissa voi käyttää RTC10- ja RTC20-kaukosäätimiä. Ne korvaavat tavallisen ON/OFF-kytkimen mukavalla ja tarkalla hitsausvirran kaukosäätölaitteella, joka helpottaa sytytystä ja hitsausvirran hallintaa hitsauksen aikana.

Tekniset tiedot ja tilaustiedot










	TTM 15V 4M	TTM 15V BC 4M	TTC 220 GV 4M
Kuormitettavuus, DC TIG	140 A (35 %)	150 A (35 %)	220 A (40 %)
Koneliitin	R1/4	R3/8	R3/8
Tilaukoodi	6271432	627143201	627022304

Tekniset tiedot ja tilaustiedot

TTK		TTK 130	TTK 130F	TTK 160	TTK 160S	TTK 220	TTK 220S	TTK 300W	TTK 350W	TTK 250WS
Kuormitettavuus	DC 40 % ED	130 A	130 A	160 A	160 A	220 A	220 A	-	-	-
	DC 100 % ED	-	-	-	-	-	-	200 A	250 A	200 A
	AC 40 % ED	100 A	100 A	120 A	110 A	160 A	120 A	250 A	300 A	250 A
	AC 100 % ED	-	-	-	-	-	-	140 A	200 A	140 A
Elektrodit	ø mm	1,0...2,4	1,0...2,4	1,0...2,4	1,0...2,4	1,0...3,2	1,0...3,2	1,0...2,4	1,0...4,0	1,0...4,0
Liitäntä	Kaasu/Virta	R¼	R¼	R¼	R¼	R¼	R¼	-	-	-
	Neste/Virta	-	-	-	-	-	-	R3/8	R3/8	R3/8
	Kaasu	-	-	-	-	-	-	R¼	R¼	R¼
Pituus/Tilaukoodi	4 m	627063004	627063104	627066004	627066204	627072004	627072304	627080504	627085504	627075704
	8 m	627063008	627063108	627066008	627066208	627072008	627072308	627080508	627085508	627075708
	16 m	627063016	627063116	627066016	627066216	627072016	627072316	627080516	627085516	627075716

TTC		TTC 130	TTC 130F	TTC 160	TTC 160S	TTC 220	TTC 220S	TTC 200W	TTC 250W	TTC 250WS
Kuormitettavuus	DC 40 % ED	130 A	130 A	160 A	160 A	220 A	220 A	-	-	-
	100 % ED	-	-	-	-	-	-	200 A	250 A	200 A
Elektrodit	ø mm	1,0...2,4	1,0...2,4	1,0...2,4	1,0...2,4	1,0...3,2	1,0...2,4	1,0...2,4	1,0...4,0	1,0...4,0
Liitäntä	Kaasu/Virta	R¼	R¼	R¼	R¼	R¼	R¼	R¼	R¼	R¼
	Neste	-	-	-	-	-	-	Pikaliitin	Pikaliitin	Pikaliitin
Pituus/ Tilaukoodi	4 m	627013004	627013104	627016004	627016204	627022004	627022204	627020504	627025504	627025704
	8 m	627013008	627013108	627016008	627016208	627022008	627022208	627020508	627025508	627025708
	16 m	627013016	627013116	627016016	627016216	627022016	627022216	627020516	627025516	627025716
	30 m	-	-	-	627016230	-	-	-	-	-

Kaukosäätimet RTC 10 (6185477) ja RTC 20 (6185478) saatavana lisävarusteena.

TTC/TTK			TTC 130 TTK 130	TTC 130F TTK 130F	TTC 160 TTK 160	TTC 160S TTK 160S	TTC 220 TTK 220	TTC 220S TTK 220S	TTC 200 W TTK 300 W	TTC 250 W TTK 350 W	TTC 250 WS TTK 250 WS
<input type="checkbox"/>	4285650		■	●	●	●	●	●			
<input type="checkbox"/>	9878040 (Flex)		●	■	●	●	●	●			
	4270580		●	●	■	●	■	●			
<input type="checkbox"/>	4285660								■	●	●
	4270600								●	■	●
	4276530		●	●	●	■	●	■			
<input type="checkbox"/>	4276300		●	●	●	■	●	●	●	●	■
	4276290		●	●	●	●	●	■	●	●	●
	4276550								●	●	■
■	Vakiotoimitus										
●	Lisävaruste										
<input type="checkbox"/>	Pienet kulutusosat										